

Vinyl Vita HDF

Designvinyl-Fertigfußboden mit strukturierter Oberfläche.

Vinyl Vita HDF ist der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. **Vinyl Vita HDF** eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder in gewerblich Räumen mit normaler Nutzung wie Büros, Praxen usw.

Vinyl Vita HDF ist extrem verschleiß- und abriebfest. Eine strukturierte Oberfläche, die hochwertige Holzfaserverplatte als Mittelschicht und die starke Trittschalldämmung aus dauerelastischem Kork machen aus **Vinyl Vita HDF** einen Hightech-Fußboden mit rundum bestechenden Produkteigenschaften. Im Handumdrehen verlegt. Perfekte Passgenauigkeit durch das patentierte Klicksystem Uniclic.

Vinyl Vita HDF ist frei von Phthalaten und bedenklichen Weichmachern. **Vinyl Vita HDF** unterliegt einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. **Vinyl Vita HDF** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dielen-Formate	915 x 305 x 9,5 mm 1.235 x 230 x 9,5 mm
Kartoninhalt	6 Dielen/1,68 m ² 6 Dielen/1,704 m ²
Paletteninhalt	60 Kartons/100,80 m ² 60 Kartons/102,24 m ²
Nutzschicht	0,3 mm + PU Finish
Auflage	1,2 mm strukturiertes Vinyl
Träger	6,8 mm HDF
Gegenzug	1,2 mm Presskork Trittschalldämmung
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Beanspruchungsklasse (EN 16511)	23/32
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	9.950 g/m ² 9.900 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)	6/7
Resteindruck (EN 433)	0,03 mm
Rutschhemmung DIN 51130 (EN 13893)	DIN = R 10 • EN = DS > 0,30
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	16 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,088 m ² x K/W
Zigarettenlutbeständigkeit (EN 1399)	Ja

